

4.5 m
altura
máxima



DIMENSIÓN EN POSICIÓN REPLEGADA

Longitud:	1.20 m
Anchura:	0.75 m
Altura:	1.59 m
Peso:	540 kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de trabajo	4.50 m
Altura máxima de la plataforma	2.50 m
Altura de la plataforma cerrada	0.39 m
Alcance con plataforma de extensión en el borde de la cesta	1.00 m
Alcance de trabajo	1.50 m
Dimensiones de la cesta	1.00 m x 0.73 m
Dimensiones de la cesta con extensión	2.00 m x 0.73 m
Huella de trabajo	1.20 m x 0.75 m
Carga nominal segura	200 kg - plataforma principal 120 kg - plataforma de extensión
Fuerza manual máxima	200 N
Pendiente máxima para funcionamiento	1.8°
Fuerza máxima del viento	12.5 m/s
Peso máximo incl. carga útil	540 kg + 200 kg = 740 kg
Carga puntual máx. de las ruedas delanteras	210 kg (2.10 kN)
Velocidad máx. de traslación	4.6 KpH
Velocidad mín. de traslación	0.7 KpH

CARGADOR DE BATERÍA

Tensión de entrada: 90-265 v CA
Frecuencia: 45-65 Hz
Salida: 24 V CC, 8 A
Motor eléctrico de 24 V CC estándar:
Motor / Tracción de 24 V CC

APLICACIONES Y USOS HABITUALES

Comercio y minoristas, supermercados, almacenes, mantenimiento de maquinaria, ...

- > DESPLAZABLE ELÉCTRICAMENTE
- > ELEVACIÓN ELÉCTRICA

- Totalmente autopropulsada, incluso cuando está completamente elevada.
- Extensión de 1.0 m de extensión, 1.5 de alcance de trabajo.
- Palanca de mando simple e intuitiva para todas las funciones.
- Radio de giro cero.
- Puede trabajar en suelos técnicos con líneas de datos (aprobada para Kingspan®).

Consulte
liftisa.com

para saber más sobre:

- Normativa de Seguridad
- Cursos de Formación
- Servicio Técnico

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Circuito hidráulico a prueba de fallos con válvula de retención en el cilindro elevador.
- Protección automática frente a baches al elevarse.
- Sensor antivuelco con alarma y parada automática.
- Detector de carga automático de la cesta, con alarma y parada automática.
- Reducción automática de la velocidad de traslación en posición elevada.
- Bajada de emergencia desde cesta y desde al suelo.
- Alarma sonora de ascenso y descenso.
- Baliza intermitente naranja.
- Freno de estacionamiento dinámico automático.



LOW LEVEL ACCESS

Barcelona

Verneda del Congost, 6 - P.I. El Circuit
08160 Montmeló
+34 93 568 67 73

Madrid

Calle Mercalli, 1 - P.I. San Marcos
28906 Getafe
+34 91 678 15 41

Valencia

Avenida Espioca, 181
46460 Silla
+34 960 591 722